



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- | | |
|--|--|
| 1 tragfähiges Mauerwerk oder Beton | 5 Grundierung mit maxit prim eco 1170 |
| 2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 %
deckend bei glatten und schwach saugenden
Untergrund volldeckend,
Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufrauen | 6 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm)
mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8 |
| 3 maxit eco Eckprofil ggf. mit Aufsteckprofil | 7 maxit Gewebeeckwinkel |
| 4 Spritzbare Dämmung maxit eco 72
20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm
Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armie-
rungsschicht | 8 Auftrag maxit prim 1060/1060 L als Edel-
putzhaftgrund, Oberputz mineralisch
z.B. maxit ip color (2-5 mm), maxit ip 220 star,
maxit ip 260 star, maxit ip artista |
| | 9 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe,
bei HBZ < 30 maxit intens |